

Cínové spájky KOVOT certifikovanej kvality podľa EN ISO 9001:2015 sú vyrábaná v zlievarni KOVOT s.r.o. Vavrečka podľa DIN 1687 a 1688, stupeň presnosti GTA 14 platný pre kokilové liatie.

Rozmery (mm):  
 tyč 13 x 388 x 10 mm  
 tyč 26 x 327 x 20 mm  
 tyč 15 x 325 x 28 mm  
 ingot 120x203x65 mm  
 ingot 90x273x55 mm



## Chemické zloženie

	Sn	Pb	Sb	Ag	Bi	Zn	Cu	In	Ni	Cd	ENVIRO
<u>S-Sn50Pb32Cd18</u>	50 %	32 %								18 %	PB
<u>S-Sn50Pb50</u>	50 %	50 %									
<u>S-Sn60Pb38Bi2</u>	60 %	40 %			2 %						
<u>S-Sn60Pb39Cu1</u>	60 %	39 %					1 %				
<u>S-Sn60Pb40</u>	60 %	40 %									
<u>S-Sn62Pb36Ag2</u>	62 %	36 %		2 %							
<u>S-Sn63Pb37</u>	63 %	37 %									
<u>S-Sn63Pb37Sb</u>	63 %	37 %	0,2 %								
<u>S-Sn87In8Ag4Bi1</u>	87 %			4 %	1 %			8 %			PB
<u>S-Sn89Zn8Bi3</u>	89 %				3 %	8 %					
<u>S-Sn91Zn9</u>	91 %					9 %					
<u>S-Sn92Cu6Ag2</u>	92 %			2 %			6 %				
<u>S-Sn95Ag4Cu1</u>	95 %			4 %			1 %				
<u>S-Sn95Ag5</u>	95 %			5 %							
<u>S-Sn95Cu4Ag1</u>	95 %			1 %			4 %				
<u>S-Sn95Sb5</u>	95 %		5 %								
<u>S-Sn96Ag4</u>	96 %			4 %							
<u>S-Sn97Ag3</u>	97 %			3 %							
<u>S-Sn97Cu3</u>	97 %						3 %				
<u>S-Sn99Cu1</u>	99,3 %						0,7				
<u>S-Sn99Cu0,7Ni</u>	99,3 %						0,7		< 0,1		

## Obchodné podmienky:

- Balenie môžeme poskytnúť podľa špecifických požiadaviek, zvyčajne dodávame tyčky vo zväzkoch o hmotnostiach 3 kg – 15 kg, ingoty pri väčších množstvách na vratných drevených EURO paletách.
- Každé balenie obsahuje certifikát kvality s udaním špecifikácie spájky vrátane čísla tavby. Chemické zloženie každej tavby sa overuje spektrálnou analýzou zliatiny na zariadení Q4 TASMAN.
- Dodávame tovar aj s faktúrou a certifikátom kvality podľa ISO 9001.
- Prípadné reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom prístupným na firemnej WEB stránke.
- Ceny sú platné pre formu dopravy FCA (Free Carrier) podľa INCOTERMS 2000.

